

L'hivernage

A la fin de la saison de baignade, la piscine et ses équipements doivent être protégés.

1/ Nettoyer à fond la piscine, passer l'aspirateur et si vous avez des feuilles utiliser un piège à feuilles afin de ne pas risquer de boucher les tuyauteries et de ne pas engorger le préfiltre de la pompe.

2/ Faire un lavage prolongé du filtre avant l'arrêt (plusieurs minutes). Utiliser un détartrant spécial filtre pour nettoyer le filtre et le sable.

3/ Sur chlorer l'eau de votre piscine en pratiquant un traitement choc. Faire fonctionner la filtration en position « manuelle » pendant au moins 48 heures avant l'arrêt hivernal.

4/ Fermer les vannes d'isolement d'aspiration (entrée de pompe) et de refoulement.

5/ Enlever les paniers des skimmers. Ceci fait, placer à l'intérieur des skimmers des dispositifs antigel (gizzmo).

6/ Si le sol du local technique abritant la pompe est plus bas que le niveau d'eau de la piscine, ouvrir les vannes d'isolement (voir chapitre 4) afin de vider l'eau contenu dans les canalisations, après avoir pris le soin de boucher le fond du ou des skimmers et des bouches de refoulements avec des bouchons filetés mâles 1"1/2.

7/ Ouvrir les bouchons de vidange de la pompe et du filtre.

8/Graisser tous les écrous et parties métalliques pour les protéger de la rouille.

9/ Couper l'alimentation électrique de l'armoire, du tableau ou du contacteur de commande de la pompe.

10/ Démonter les accessoires (échelles, tremplin...) afin de les mettre à l'abri et au sec.

11/ Verser à différents endroits de votre bassin le produit d'hivernage « spécial piscine ».

12/ Poser votre couverture d'hiver sur la piscine.

13/ Surveiller votre matériel de temps à autre pendant la période hivernale.

N.B. : compte tenu du nombre et de la technicité de certaines étapes liées à la réalisation d' un hivernage total, il est préférable de confier cette opération à un Piscinier qualifié.